

Кнопка вызова СДК-038

Паспорт

СДК 23041674.038.ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Влагозащищенная проводная кнопка вызова предназначена для вызова персонала из помещения санузла и зон безопасности. Кнопка вызова имеет шнур с ручкой-отвесом, что позволяет использовать ее возле душевых кабин, ванных комнатах, а также для обеспечения вызова при нахождениизывающего на полу помещения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СДК-038 имеет следующие характеристики:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Длина шнура до ручки-отвеса | - 1 м.; |
| • Габаритные размеры | - 82x82x18мм.; |
| • Масса, не более | - 0,08 кг.; |
| • Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | - IP44; |
| • Рабочий диапазон температур | +5....+45°C. |

3. МОНТАЖ НА ОБЪЕКТЕ

На плате кнопки вызова расположены клеммы +(K)- для подключения к адаптеру зоны безопасности СДК-037.

Монтаж кнопки вызова осуществляется в следующем порядке:

1. Снять крышку с кнопки вызова.
2. Закрепить основание на стене с помощью саморезов. При закреплении основания необходимо учесть, что ручка со шнуром должна располагаться на высоте 0,1 м от уровня пола.
3. Проложить 2-х проводный одножильный кабель от СДК-037 (разъем X4) и подключить к клеммам +(K)-

Примечание: В связи с конструктивной особенностью самозажимных клеммников при монтаже следует использовать жесткий одножильный провод диаметром 0,5-0,9 мм. Для подключения следует очистить провод от изоляции на 4-5 мм., затем с некоторым усилием протолкнуть провод в отверстие клеммы. В случае необходимости извлечь провод можно, аккуратно нажав узким предметом на специальное углубление на клемме и потянув за провод.

4. Убедится в работоспособности (см. п.4 Порядок работы).
5. Прикрепить крышку к основанию с помощью 2-х саморезов, входящих в комплект поставки.
6. Установить заглушки.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Вызов осуществляется нажатием мембранный клавиши, расположенной на передней стороне корпуса кнопки вызова, либо натяжением шнура, используя ручку-отвес.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки представлен в таблице

Наименование изделия (составной части) и документации	Децимальный номер	Кол-во
СДК-038	СДК 23041674.038.	1
Комплект крепежа	2,9x6,5 мм	1
Паспорт	СДК 23041674.038.ПС	1

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кнопка вызова со шнурком СДК-038 соответствует техническим условиям ТУ 4217-001-23041674-15 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ОТК

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие кнопок вызова со шнурком СДК-038 требованиям Технических условий ТУ 4217-001-23041674-15 при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года с момента поставки.

Гарантийный ремонт осуществляется на территории предприятия-изготовителя по адресу Санкт-Петербург, Полевая Сабировская ул., д. 49, лит.А тел. 936-26-10, 612-47-78.

Гарантия не распространяется:

- На изделия, отказы и неисправности которых вызваны неправильным подключением.
- На изделия, отказы и неисправности которых вызваны попаданием постороннего напряжения.
- На изделия, имеющие механические повреждения, связанные с транспортировкой или небрежной эксплуатацией.